

ARMADI FRIGORIFERI SPECIALI – ANTIDEFLAGRAZIONE

CLOSET EXPLOSION-PROOF REFRIGERATOR

- Mobile interno ed esterno in lamiera di acciaio verniciata bianca, trattata anticorrosione e plastificata (o) in acciaio inox AISI 304 (solo per Mod. da lt 500, 700 e 1400), montato su piedi regolabili per il livellamento del mobile
- Camera interna con angoli arrotondati e fondo vasca sgusciato per facilitarne la pulizia in caso di caduta accidentale di liquidi
- **Camera interna in termoformato con protezione antideflagrante per Mod. FA 18-26-36-50, apparecchiature conformi alle Normative ATEX 95**
- Porta/e lamiera di acciaio verniciata bianca, trattata anticorrosione e plastificata (o) in acciaio inox AISI 304 (solo per Mod. da lt. , 700 e 1400)
- Chiusura/e a chiave di sicurezza
- Griglie estraibili, regolabili in altezza
- Refrigerazione statica, con serpentina in rame avvolta intorno alla vasca immersa in isolamento
- Sbrinamento automatico temporizzato
- Bacinella raccogli condensa posta sotto il mobile
- Impianto frigorifero montato su basamento in lamiera zincata, composto da: un compressore ermetico silenziosissimo, montato su tamponi antivibranti e funzionante con **gas ecologico** privo di CFC, condensatore alettato per circolazione aria forzata, filtro deidratatore ed espansione regolata a mezzo tubo capillare, posto esternamente sul soffitto della camera (solo per Mod. da lt. 500, 700 e 1400), per gli altri mod il gruppo frigorifero è posto in basso sotto al mobile
- **Possibilità di gruppo refrigerante remoto**
- **Assenza di contatti elettrici internamente alla camera**
- Comandi posti esternamente in alto su frontale, comprendente: centralina elettronica di comando e spie di funzionamento
- Temperatura regolabile da +2°C a +12°C, temperatura d'esercizio +4°C +6°C
- **Indicatore della temperatura digitale, con sonda per rilevamento, alloggiata internamente alla camera**
- Alimentazione 220V/50Hz
- Conforme alle normative CEI
- Marchio CE



Modelli	Campo di temperatura	Capacità Lt.	Griglie	Dim. Ing. cm. l x p x h
FA 18	+2°C / +12°C	180	3	60 x 60 x 89
FA 26	+2°C / +12°C	260	3	60 x 60 x 122
FA 36	+2°C / +12°C	360	3	60 x 60 x 160
FA 50	+2°C / +12°C	500	3	76 x 71 x 152
FA 70	+2°C / +12°C	700	3	70 x 78 x 205
FA 140	+2°C / +12°C	1400	6	140 x 78 x 205

Accessori

- Termoregistratore grafico a disco diagrammabile, con rotazione settimanale autoalimentato, con movimento al quarzo, con sportellino in plexiglas e chiusura a chiave, dotato di un pennino e dischi diagrammali per un anno
- Cassetti scorrevoli su guide in acciaio inox (FA 70 max 6 cass - FA 140 max 14 cass.)
- Gruppo refrigerante remoto
- Griglie supplementari
- Kit di 4 ruote 2 con freno