

CONGELATORI ORIZZONTALI DA – 15°C/-32°C

DEEP FREEZER CHEST TYPE

- Mobile esterno in lamiera di acciaio, verniciata bianca trattata anticorrosione e plastificata, montato su piedini di stazionamento
- Vasca in lamiera di alluminio gofrato e verniciato con angoli arrotondati per una facile pulizia, di forte spessore dotata di cestelli, contenitori in filo-zinco cromato e plastificati
- Evaporatore in tubo di rame **roll-bond** avvolto intorno alla vasca, schiumato in isolamento, evaporazione statica
- Chiusura mediante unico sportello superisolato con poliuretano espanso iniettato, munito di guarnizione magnetica e cerniere in acciaio con molla di sicurezza
- Chiusura con chiave di sicurezza sulla porta
- Luce interna posta sotto la porta con accensione automatica all'apertura porta
- Sistema **stop-frost** che riduce di circa il 70% l'accumulo di brina interna alla vasca e sul materiale depositato, per cui non necessita di sbrinamento
- Valvola di compensazione per frequenti aperture eliminando l'effetto sottovuoto
- Gruppo frigorifero tropicalizzato composto da un compressore ermetico silenziosissimo montato su tamponi antivibranti, funzionante con **gas ecologico** privo di CFC, filtro deidratatore espansione regolata a mezzo tubo capillare condensatore in rame-alluminio
- Centralina di comando **elettronica digitale** per la regolazione e la lettura istantanea della temperatura integrata nella maniglia visibile in modo chiaro e pratica
- Temperatura regolabile da –15°C a – 32°C
- **Allarme ottico ed acustico** per innalzamento indesiderato della temperatura, con alimentazione di rete
- Tempo di conservazione in caso di black-out ca. 60/h
- Coibentazione realizzata in poliuretano espanso iniettato ad alta densità per una perfetta tenuta a bassa temperatura
- Spessore isolamento **90 mm**
- Basso consumo energetico circa 60% in meno rispetto ai modelli con isolamento normale
- Alimentazione: 220V/50Hz
- Conformità alle normative CEI
- Marcatura CE



Modelli	Campo di temperature	Capacità Lt.	Dim. Ing. cm. l x p x h
CO 14	-15°C / - 32°C	150	57 x 76 x 92
CO 21	-15°C / - 32°C	210	76 x 76 x 92
CO 26	-15°C / - 32°C	260	84 x 76 x 92
CO 30	-15°C / - 32°C	300	100 x 76 x 92
CO 37	-15°C / - 32°C	360	138 x 81 x 92
CO 47	-15°C / - 32°C	460	165 x 81 x 92

Accessori

- Allarme audiovisivo di Min e Max temperatura, con alimentazione in bassa tensione mediante accumulatore ermetico a circuito di ricarica automatico e predisposizione per allarme remoto
- Termoregistratore grafico a disco diagrammabile, con rotazione settimanale autoalimentato con batteria da 1,5 V, con movimento al quarzo, con sportellino in plexiglass e chiusura a chiave, dotato di un pennino e dischi diagrammabili di ricambio per un anno
- Sistemi di stoccaggio dei campioni, rack in acciaio inox per scatole idrorepellenti
- Criobox scatole idrorepellenti complete di inserti mm. 136x136x50h capacità 30-50-70-100 posti
- Kit di 4 ruote 2 con freno