

**CONGELATORI VERTICALI A -45°C
DEEP FREEZER UPRIGHT TYPE**

- Mobile esterno in lamiera di acciaio trattata anticorrosione, verniciata a forno con polveri epossidiche e smaltata bianco, montato su piedini regolabili per il livellamento del mobile
- Chiusura mediante unico sportello superisolato con poliuretano espanso iniettato, munito di guarnizione magnetica in gomma al silicone, per una perfetta tenuta termica, maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Cella in lamiera di alluminio verniciata di forte spessore con evaporazione roll-bond avvolto intorno alla cella immerso in isolamento, evaporazione statica
- Cassetti contenitori in materiale monolitico, trasparenti, completamente chiusi, estraibili, scorrevoli su guide telescopiche con maniglie integrate
- Gruppo frigorifero montato su basamento in lamiera zincata, composto da: un compressore ermetico silenziosissimo, montato su tamponi antivibranti, funzionante con **gas ecologico** privo di CFC, condensatore alettato in rame alluminio, con ventilazione forzata, filtro deidratore, espansione a mezzo tubo capillare
- Centralina di comando elettronica digitale per la regolazione e la lettura istantanea della temperatura
- Temperatura regolabile da -20°C a -45°C, temperatura di esercizio -40°C, precisione $\pm 2^\circ\text{C}$ con temperatura ambiente max +32°C
- **Sistema di allarme acustico e visivo** di Max temperatura, con alimentazione di rete, disinseribile
- **Predisposizione allarme remoto**
- Comandi comprendenti: interruttore generale, centralina elettronica a display digitale e lampade-spia di funzionamento, applicato in alto sul frontalino
- Coibentazione di forte spessore realizzata in poliuretano espanso iniettato ad alta densità per una perfetta tenuta della temperatura, esente da CFC, spessore isolamento **100 mm**
- Alimentazione: 220V/50Hz
- Conformità alle normative CEI
- Marcatura CE



Modelli	Campo di temperatura	Capacità Lt.	Cassetti	Dim. Ing. cm. l x p x h
CV 14 E	-20°C / -45°C	110	4	60 x 63 x 85
CV 20 E	-20°C / -45°C	180	5	60 x 63 x 125
CV 24 E	-20°C / -45°C	240	6	60 x 63 x 145
CV 27 E	-20°C / -45°C	260	7	60 x 63 x 165

Accessori

- Allarme audiovisivo di Min e Max temperatura, con alimentazione in bassa tensione mediante accumulatore ermetico a circuito di ricarica automatico predisposizione allarme remoto
- Termoregistratore grafico a disco diagrammabile, con rotazione settimanale autoalimentato con batteria da 1,5 V, con movimento al quarzo, con sportellino in plexiglass e chiusura a chiave, dotato di un pennino e dischi diagrammabili di ricambio per un anno
- Serratura con chiave di sicurezza sulla porta
- Kit di 4 ruote 2 con freno