

CONGELATORI VERTICALI DA $-15^{\circ}\text{C}/-30^{\circ}\text{C}$ "STATICI"

DEEP FREEZER UPRIGHT TYPE

- Mobile esterno in lamiera di acciaio, verniciata bianca trattata anticorrosione e plastificata, montato su piedini regolabili per il livellamento del mobile
- Chiusura mediante unico sportello superisolato con poliuretano espanso iniettato, munito di guarnizione magnetica e maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Cella in lamiera di alluminio di forte spessore, plastificata, con evaporatore in tubo di alluminio speciale avvolto intorno alla vasca ed immerso in isolamento
- Cassetti contenitori in materiale monolitico trasparenti completamente chiusi, estraibili, scorrevoli su guide telescopiche con maniglie integrate con possibilità di rimuovere griglie e cassette per congelamento di grandi volumi
- Sbrinamento manuale con raccogli condensa
- Raccogli condensa posta sul compressore, con evaporatore automatico dell'acqua di condensa
- Gruppo frigorifero tropicalizzato composto da un compressore ermetico silenziosissimo, funzionante con **gas ecologico** privo di CFC, filtro deidratatore espansione regolata a mezzo tubo, evaporatore in tubo di alluminio speciale avvolto intorno alla vasca, condensatore speciale
- Termostato per la regolazione ed il controllo della temperatura, led di indicazione lettura della temperatura (eccetto mod. CV 7 e mod. CV 13)
- Temperatura regolabile da -15°C a -30°C
- **Allarme ottico ed acustico** per innalzamento temperatura, disinseribile manualmente
- Comandi sul frontalino con termostato analogico led di lettura temperatura e spie di funzionamento
- Tempo di conservazione in caso di black-out ca. 28/h
- Coibentazione realizzata in poliuretano espanso iniettato ad alta densità per una perfetta tenuta a bassa temperatura
- Spessore isolamento 70 mm
- Alimentazione: 220V/50Hz
- Conformità alle normative CEI
- Marcatura CE



Modelli	Campo di temperatura	Capacità Lt.	Cassetti	Dim. Ing. cm. l x p x h
CV 7	-15°C / -30°C	70	2	56 x 63 x 63
CV 13	-15°C / -30°C	130	3	60 x 62 x 84
CV 18	-15°C / -30°C	180	5	60 x 63 x 125
CV 21	-15°C / -30°C	210	6	60 x 63 x 145
CV 26	-15°C / -30°C	260	7	60 x 63 x 165

Accessori

- Allarme audiovisivo di Min e Max temperatura, con alimentazione in bassa tensione mediante accumulatore ermetico a circuito di ricarica automatico, predisposizione allarme remoto
- Termoregistratore grafico a disco diagrammabile, con rotazione settimanale autoalimentato con batteria da 1,5 V, con movimento al quarzo, con sportellino in plexiglass e chiusura a chiave, dotato di un pennino e dischi diagrammabili di ricambio per un anno
- Serratura con chiave di sicurezza sulla porta
- Kit di 4 ruote 2 con freno