

CONGELATORI VERTICALI DA $-15^{\circ}\text{C}/-30^{\circ}\text{C}$ VENTILATI CON LED

DEEP FREEZER UPRIGHT TYPE

- Mobile esterno in lamiera di acciaio, verniciata bianca trattata anticorrosione e plastificata, montato su piedini regolabili per il livellamento del mobile
- Chiusura mediante unico sportello superisolato con poliuretano espanso iniettato, munito di guarnizione magnetica e maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Cella in lamiera di alluminio di forte spessore, plastificata per facilitare la pulizia con evaporatore alettato in rame alluminio e ventilato
- Cassetti contenitori in materiale monolitico trasparenti completamente chiusi, estraibili, scorrevoli su guide telescopiche con maniglie integrate con possibilità di rimuovere griglie e cassette per congelamento di grandi volumi
- Sbrinamento automatico temporizzato
- Raccogli condensa posta sul compressore, con evaporatore automatico dell'acqua di condensa
- Gruppo frigorifero tropicalizzato composto da un compressore ermetico silenziosissimo, funzionante con **gas ecologico** privo di CFC, filtro deidratatore espansione regolata a mezzo tubo capillare condensatore in rame-alluminio, evaporatore ventilato
- Termostato per la regolazione ed il controllo della temperatura, con display a Led lettura della temperatura, led di indicazione
- Temperatura regolabile da -15°C a -30°C
- **Allarme ottico ed acustico** per innalzamento temperatura e **allarme acustico** per porta aperta, disinseribile manualmente
- Comandi sul frontalino con display a led, allarme e spie luminose di funzionamento
- Tempo di conservazione in caso di black-out ca. 40/h
- Coibentazione realizzata in poliuretano espanso iniettato ad alta densità per una perfetta tenuta a bassa temperatura
- Spessore isolamento 100 mm
- Riduzione del consumo energetico 60%
- Alimentazione: 220V/50Hz
- Conformità alle normative CEI
- Marcatura CE



Modelli	Campo di temperatura	Capacità Lt.	Dim. Ing. cm. l x p x h	Cassetti
CV 15	-15°C / -30°C	150	60 x 63 x 125	5
CV 19	-15°C / -30°C	190	60 x 63 x 145	6
CV 22	-15°C / -30°C	225	60 x 63 x 155	7
CV 26	-15°C / -30°C	260	60 x 63 x 184	8
CV 25	-15°C / -30°C	250	70 x 75 x 155	6
CV 30	-15°C / -30°C	305	70 x 75 x 175	7
CV 35	-15°C / -30°C	350	70 x 75 x 195	8

Accessori

- Allarme audiovisivo di Min e Max temperatura, con alimentazione in bassa tensione mediante accumulatore ermetico a circuito di ricarica automatico, predisposizione allarme remoto
- Termoregistratore grafico a disco diagrammabile, con rotazione settimanale autoalimentato con batteria da 1,5 V, con movimento al quarzo, con sportellino in plexiglass e chiusura a chiave, dotato di un pennino e dischi diagrammabili di ricambio per un anno
- Serratura con chiave di sicurezza sulla porta
- Kit di 4 ruote 2 con freno