

**FRIGORIFERI PER FARMACI
PER USO FARMACEUTICO E DA LABORATORIO
PORTA CIECA DA +2°C A +8°C**

MEDICAL PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR SOLID

- Mobile esterno in lamiera di acciaio verniciata bianca, trattata anticorrosione e plastificata, montato su piedini regolabili in altezza il per il livellamento del mobile
- Cella interna in termoformato di facile pulizia, dotata di griglie di sostegno estraibili, regolabili in altezza
- Porta in lamiera di acciaio verniciata bianca, trattata anticorrosione e plastificata dotata di guarnizioni magnetiche e cerniere
- Chiusura con chiave di sicurezza sulla porta
- Ventilazione interna forzata che garantisce un ottimale uniformità della temperatura
- Gruppo frigorifero composto da compressore ermetico silenziosissimo, montato su tamponi antivibranti condensatore ventilato (eccetto Mod. FR FA 8 - FR FA 14), filtro deidratatore espansione a mezzo tubo capillare, evaporatore ventilato
- Refrigerazione ottenuta con **gas ecologico** privo di CFC
- Sbrinamento automatico e temporizzato
- Microinterruttore automatico che esclude la ventilazione interna all'apertura della porta (eccetto mod. FR FA 8 - FR FA 14)
- Regolatore elettronico digitale per la regolazione e la lettura istantanea della temperatura
- Temperatura regolabile da +2°C a +10°C, temperatura d'esercizio +4°C, precisione $\pm 1^\circ\text{C}$
- Comandi alloggiati in alto sul frontale comprendente: interruttore generale e centralina elettronica di comando
- Bacinella raccogli condensa posta sotto il mobile con evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Coibentazione realizzata con schiuma poliuretano espanso iniettata ad alta densità esente da CFC per un ottima tenuta della temperatura
- Alimentazione 220V - 50Hz
- Conforme alle attuali normative CEI
- Marcatura CE



Modelli	Campo di temperatura	Capacità Lt.	Griglie	Dim. Ing. cm. l x p x h
FR FA 8	+2°C / +10°C	80	2	45 x 44 x 80
FR FA 14	+2°C / +10°C	156	2	60 x 62 x 84
FR FA 19	+2°C / +10°C	190	3	60 x 62 x 130
FR FA 26	+2°C / +10°C	260	3	60 x 62 x 163
FR FA 34	+2°C / +10°C	340	4	60 x 62 x 160
FR FA 38	+2°C / +10°C	380	4	60 x 62 x 187
FR FA 50	+2°C / +10°C	500	5	76 x 73 x 152
FR FA 64	+2°C / +10°C	640	5	78 x 73 x 187

Accessori

- Sistema di allarme audiovisivo di Min e Max temperatura autoalimentato con alimentatore a circuito di ricarica automatico e disinseribile da interruttore.
- Termoregistratore grafico a disco diagrammabile, con rotazione settimanale autoalimentato con batteria da 1,5 V, con movimento al quarzo, con sportellino in plexiglass e chiusura a chiave, dotato di un pennino e dischi diagrammabili di ricambio per un anno.
- Griglie supplementari
- Kit di 4 ruote 2 con freno

NB. Con l'installazione del termoregistratore grafico, l'apparecchio sviluppa in altezza un rialzo di 18 cm