

**FRIGORIFERI PER FARMACI
PER USO FARMACEUTICO O DA LABORATORIO
PORTA IN TRIPLO CRISTALLO ANTIAPPANNANTE DA +2°C A +8°C**

MEDICAL PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR GLASS DOOR

- Mobile esterno in lamiera di acciaio verniciata bianca, trattata anticorrosione e plastificata, montato su piedini regolabili in altezza per il livellamento del mobile
- Cella interna in termoformato di facile pulizia, dotata di griglie di sostegno estraibili, regolabili in altezza
- Porta in triplo cristallo antiappannante dotata di guarnizioni magnetiche e cerniere
- Chiusura con chiave di sicurezza sulla porta
- Ventilazione interna forzata che garantisce un'ottimale uniformità della temperatura
- Gruppo frigorifero composto da compressore ermetico silenziosissimo, montato su tamponi antivibranti, condensatore ventilato (eccetto mod. FR FA 8 G e FR FA 14 G), evaporatore ventilato, filtro deidratatore espansione a mezzo tubo capillare
- Refrigerazione ottenuta con **gas ecologico** privo di CFC
- Sbrinamento automatico e temporizzato
- Microinterruttore automatico che esclude la ventilazione interna all'apertura della porta (eccetto mod. FR FA 8 G e FR FA 14 G)
- Regolatore elettronico digitale per la regolazione e la lettura istantanea della temperatura
- Temperatura regolabile da +2°C a +10°C, temperatura d'esercizio +4°C, precisione $\pm 1^\circ\text{C}$
- Comandi alloggiati in alto sul frontale comprendente: interruttore generale e centralina elettronica di comando
- Bacinella raccogli condensa posta sotto il mobile con evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Coibentazione realizzata con schiuma poliuretano espanso iniettata ad alta densità esente da CFC per un'ottima tenuta della temperatura
- Alimentazione 220V - 50Hz
- Conforme alle attuali normative CEI
- Marcatura CE



Modelli	Campo di temperatura	Capacità Lt.	Griglie	Dim. Ing. cm. l x p x h
FR FA 8 G	+2°C / +10°C	80	2	45 x 43 x 80
FR FA 14 G	+2°C / +10°C	156	2	60 x 62 x 84
FR FA 19 G	+2°C / +10°C	190	3	60 x 62 x 130
FR FA 26 G	+2°C / +10°C	260	3	60 x 62 x 163
FR FA 34 G	+2°C / +10°C	340	4	60 x 62 x 185
FR FA 38 G	+2°C / +10°C	380	4	60 x 62 x 187
FR FA 50 G	+2°C / +10°C	500	5	75 x 73 x 152
FR FA 64 G	+2°C / +10°C	640	5	78 x 74 x 187

Accessori

- Sistema di allarme audiovisivo di Min e Max temperatura autoalimentato con alimentatore a circuito di ricarica automatico e disinseribile da interruttore.
- Termoregistratore grafico a disco diagrammabile, con rotazione settimanale autoalimentato con batteria da 1,5 V, con movimento al quarzo, con sportellino in plexiglass e chiusura a chiave, dotato di un pennino e dischi diagrammabili di ricambio per un anno.
- Griglie supplementari
- Kit di 4 ruote 2 con freno

NB. Con l'installazione del termoregistratore grafico, l'apparecchio sviluppa in altezza un rialzo di 18 cm